

FOX ECS BATTERIESPEICHERSYSTEM



HOCHVOLTBATTERIE
VON FOX

Der ECS ist ein leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem. Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität, dadurch ist es für eine breite Palette von Speicheranwendungen geeignet.

Bis zu 7 Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden. Das ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von 28,2kWh. Die Installation ist einfach, mit einer Plug & Play-Lösung. Dadurch können Installateure wertvolle Zeit sparen.



- 4.03kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 28,21 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation
- Hochvolt

				
Hochvolt	Einfache Installation	Hohe Effizienz & Sicherheit	Erweiterbares System	90% DoD

Modell	ECS4100 -H2	ECS4100 -H3	ECS4100 -H4	ECS4100 -H5	ECS4100 -H6	ECS4100 -H7
Elektrische Eigenschaften						
Batterietyp	LiFePO4 Prismatische Zelle					
Batteriemodul	1*CM4100 1*CS4100	1*CM4100 2*CS4100	1*CM4100 3*CS4100	1*CM4100 4*CS4100	1*CM4100 5*CS4100	1*CM4100 6*CS4100
Nennkapazität (Wh)	8060	12090	16120	20150	24180	28210
Nennspannung (V)	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2
Betriebsspannungsbereich (V)	97.2 - 131.4	145.8 - 197.1	194.4 - 262.8	243 - 328.5	291.6 - 394.2	340.2 - 459.9
Empf. Lade-/Entladestrom (A)	25					
Max. Lade-/Entladestrom (A)	50					
Spitzenentladestrom (A)	60A @30sec					
Lade-/Entlade-Effizienz der Batterie	>95%					
Entladetiefe	90%					
Zyklen ^{*1}	≥6000					
Kommunikationsschnittsstelle	CAN, RS485					
Anzeige	CS: LED*1, CM: LED*7					
Skalierbarkeit	Max. 7 Module in Reihe (gestapelt)					
Betriebsbedingungen						
Installationsort	Außenbereich/ Innenbereich (stehend)					
Betriebstemperatur (°C)	-10 - 55					
Lagertemperatur (°C)	-20 - 55					
Kühlung	Natürliche Konvektionskühlung					
Feuchtigkeit (%)	0% bis 100% (nicht kondensierend)					
Betriebshöhe (m)	Max. 2,000					
Mechanische Eigenschaften						
Abmessung (B*H*T) (mm)	570*350*380	570*470*380	570*590*380	570*710*380	570*830*380	570*950*380
Nettogewicht (kg)	74.3	110.3	146.3	182.3	218.3	254.3
Zertifikate						
Sicherheit	IEC62619					
EMV	EN IEC 61000-6-1/2/3/4					
Transport	UN38.3					
Schutzart	IP65					

*1 25 °C, @90 % DOD, 0,5 °C Ladung/Entladung

